

BOLETIM TÉCNICO CIMENTO QUEIMADO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A Massa para efeito CIMENTO QUEIMADO é muito fácil de aplicar e proporciona para sua parede um efeito lindo, moderno e sofisticado.
- Suas paredes terão um efeito personalizado com cores prontas para uso, podendo ser aplicada em ambientes internos e externos.
- Sua formulação especial garante, além de secagem rápida, a resistência ideal para aplicação em ambientes externos com adição de verniz sobre o cimento queimado aplicado.



COMPOSIÇÃO BÁSICA

Produto a base de dispersão aquosa se polímeros acrílicos modificados, cargas minerais e inertes, aditivos específicos isento de metais pesados.



CORES

Conforme o catálogo.



TEXTURA

Liso e acabamento fosco.



RENDIMENTO REFERENCIAL

Até 20m² por galão / 5Kg / demão Variável de acordo com a rugosidade e absorção do substrato.



PRAZO DE ARMAZENAGEM

24 meses a partir da data de fabricação, armazenado em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO DO PRODUTO



2:R BRASIL
BORRACHA LÍQUIDA

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

- ➔ Utilizar desempenadeira;
- ➔ Produto pronto para o uso;

SECAGEM

- ➔ Verificação ao toque: 30 minutos;
- ➔ Entre demãos: 1 hora - a 25°C e 60% de umidade relativa do ar;

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- ➔ • Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições abaixo: Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; O pó originado pelo lixamento de massa, pinturas antigas, etc., deve ser completamente removido com pano umedecido no solvente recomendado para diluição da tinta a ser utilizada;
- ➔ • Para superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie, Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar bem, e aguardar secagem completa para executar a pintura;

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico, verificando a existência de descascamento, deslocamento ou falta de aderência, promovendo a sua remoção e correção; Superfícies vitrificadas, muito lisas, com brilho, ou com baixa porosidade, devem ser lixadas até criar uma boa condição de ancoragem/aderência;



SISTEMAS DE PINTURA



2:3R BRASIL
BORRACHA LÍQUIDA

PAREDES INTERNAS

➔ Aplique a 1º demão com a desempenadeira, cobrindo toda a parede de maneira lisa e uniforme. Aguarde o tempo de secagem entre demãos e aplique a 2º demão com movimentos aleatórios, camadas finas e esticadas.

PAREDES EXTERNAS E PISOS

➔ Seguir com a aplicação da parede interna, porem obrigatório o uso do SELADOR ACRÍLICO 2BR BRASIL.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO

➔ Aplicar com temperatura entre 10 e 40º C., e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento de ar. Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes de efetuar a aplicação.

2BR

BORRACHA LÍQUIDA

BRASIL



(47)3654.0445



(47)99235.1012



@2brbrasiloficial



2BR Brasil Borracha Líquida



comercial@2brbrasil.com.br